

¿Por qué elegir los aceites para motor ENEOS?

1

Ofrecen un mejor desempeño en comparación con los aceites convencionales.

2

Satisfacen a los conductores que buscan incrementar el ahorro de combustible.

3

Tienen una excelente estabilidad y resistencia, características que brindan una protección constante al motor.

4

Tienen muy buena fluidez a bajas temperaturas, protegiendo el motor desde el arranque.

5

Su capacidad sobresaliente para neutralizar ácidos, reduce el desgaste y mantiene limpio el motor.



ENEOS

El aceite de la compañía petrolera No. 1 en Japón

Descubra por qué todos los fabricantes de automóviles japoneses confían en ENEOS Corporation, el creador del aceite para motor ENEOS.

Para más información sobre nuestros productos, consulte las fichas técnicas y hojas de seguridad en nuestra página web:

www.eneos.mx



/eneosmexico



/eneosmexico



ACEITE PARA MOTOR ENEOS FULLY SYNTHETIC



ENEOS

ENEOS FULLY SYNTHETIC 0W-20 SP / GF-6A

100% Sintético

El aceite para motor ENEOS 0W-20 100% Sintético tiene una mayor estabilidad en alta temperatura y a la oxidación. Gracias a su innovadora formulación de baja viscosidad con reductores de fricción de molibdeno orgánico, proporciona una economía de combustible superior, por lo que es adecuado para autos híbridos y eléctricos.

Ha sido diseñado para proporcionar protección contra el pre-encendido a bajas velocidades (LSPI) en motores turboalimentados de inyección directa de gasolina (TGD), protección superior contra el desgaste de la cadena de distribución, disminución de depósitos en los pistones y el turbocompresor en alta temperatura, así como una mayor reducción de lodos y barnices en el motor.

Permite que el motor se detenga y arranque automáticamente para reducir el consumo de combustible, en autos que cuentan con esta tecnología.



Especificación: API SP / ILSAC GF-6A, las más actuales para autos de pasajeros.

Compatible con: GM dexos1™ Gen 2, WSS-M2C 945A/946A/947A - B1 y MS6395.

Presentaciones: Botella de 946 ml. y Garrafa de 4.73 litros.

ENEOS FULLY SYNTHETIC 5W-30 SP / GF-6A

100% Sintético

El aceite para motor ENEOS 5W-30 100% Sintético proporciona una excelente limpieza del motor y resistencia al desgaste. Proporciona una excelente economía de combustible. Presenta una estabilidad en alta temperatura y a la oxidación superior, por lo que el consumo de aceite es menor. Especialmente formulado para su uso en vehículos con turbocompresor.

Ha sido diseñado para proporcionar protección contra el pre-encendido a bajas velocidades (LSPI) en motores turboalimentados de inyección directa de gasolina (TGD), protección superior contra el desgaste de la cadena de distribución, disminución de depósitos en los pistones y el turbocompresor en alta temperatura, así como una mayor reducción de lodos y barnices en el motor.

Permite que el motor se detenga y arranque automáticamente para reducir el consumo de combustible, en autos que cuentan con esta tecnología.



Especificación: API SP / ILSAC GF-6A, las más actuales para autos de pasajeros.

Compatible con: GM dexos1™ Gen 2, WSS-M2C 945A/946A/947A - B1 y MS6395.

Presentaciones: Botella de 946 ml. y Garrafa de 4.73 litros.

ENEOS FULLY SYNTHETIC 5W-20 SP / GF-6A

100% Sintético

El aceite para motor ENEOS 5W-20 100% Sintético proporciona una excelente limpieza del motor y resistencia al desgaste. Proporciona una excelente economía de combustible.

Presenta una mayor estabilidad en alta temperatura y a la oxidación, por lo que el consumo de aceite es menor.

Ha sido diseñado para proporcionar protección contra el pre-encendido a bajas velocidades (LSPI) en motores turboalimentados de inyección directa de gasolina (TGD), protección superior contra el desgaste de la cadena de distribución, disminución de depósitos en los pistones y el turbocompresor en alta temperatura, así como una mayor reducción de lodos y barnices en el motor.

Permite que el motor se detenga y arranque automáticamente para reducir el consumo de combustible, en autos que cuentan con esta tecnología.



Especificación: API SP / ILSAC GF-6A, las más actuales para autos de pasajeros.

Compatible con: WSS-M2C 945A/946A/947A - B1 y MS6395.

Presentaciones: Botella de 946 ml. y Garrafa de 4.73 litros.

ENEOS FULLY SYNTHETIC 5W-40 SN/CF, ACEA C3

100% Sintético

El aceite para motor ENEOS 5W-40 100% Sintético cumple con la norma de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles ACEA C3, por lo que es especialmente adecuado para utilizarse en automóviles europeos.

Formulado para utilizarse en sistemas avanzados de posttratamiento de gases en unidades automotrices con motores a gasolina o diésel de alto desempeño.

Ha sido diseñado para proporcionar una excelente economía de combustible y durabilidad del sistema de emisiones, una limpieza mejorada de los pistones, reducción de lodos en el motor y una protección aumentada del turbocompresor.



Especificación: API SN/CF, ACEA C3

Compatible con: GM dexos2™, MB 229.31/229.51, VW 505.00/505.01, BMW LL-04 y Porsche A40.

Presentaciones: Botella de 946 ml. y Garrafa de 4.73 litros.

