

¿Por qué elegir los aceites para motos ENEOS?

1

Máximo desempeño en la sensación de conducción, al momento de realizar los cambios, en la aceleración, en el par y la respuesta del acelerador.

2

Menor consumo de aceite; menos rellenos y mayor durabilidad del aceite.

3

Excelente índice de viscosidad; estabilidad del aceite para una protección constante del motor.

4

Excelente capacidad para neutralizar ácidos; menor desgaste y mayor limpieza en el motor.

5

Baja tendencia a la formación de espuma; evitando problemas de lubricación, cavitación, baja presión de aceite, menor compresibilidad, ruidos y sobrecalentamiento.



ENEOS

El aceite de la compañía petrolera No. 1 en Japón

Descubra por qué el mercado japonés confía en ENEOS Corporation, el creador del aceite para motor ENEOS.

Para más información sobre nuestros productos, consulte las fichas técnicas y hojas de seguridad en nuestra página web:

www.eneos.mx



/eneosmexico



/eneosmexico



ACEITES ENEOS MOTO

para Motor de Motocicletas 4T



ENEOS

ENEOS MOTO FULL SYNTHETIC 10W40 SL/MA2

100% Sintético

El aceite ENEOS MOTO FULL SYNTHETIC 10W40 SL/MA2 es un aceite de alto desempeño para motor de motocicletas 4T con embrague húmedo, diseñado para motocicletas de alta potencia, motos deportivas, motos de velocidad, de resistencia y motocross, donde los motores se someten a muy altas temperaturas y velocidades.



ENEOS MOTO FULL SYNTHETIC 10W40 SL/MA2 es un aceite que supera los estándares de servicio de Honda, Yamaha, Suzuki y otros fabricantes de equipo original (OEMs).

Especificación: API SL/JASO MA2

Presentaciones: Botella de 946 ml

ENEOS MOTO 20W50 SL / MA2

El aceite ENEOS MOTO 20W50 SL/MA2 es un aceite para motor de motocicletas 4T con embrague húmedo, diseñado para motocicletas urbanas, motocicletas para senderos, motocicletas todo terreno, vehículos todo terreno y ciclomotores.



ENEOS MOTO 20W50 SL/MA2 es un aceite que supera los estándares de servicio de Honda, Yamaha, Suzuki y otros fabricantes de equipo original (OEMs).

Especificación: API SL/JASO MA2

Presentaciones: Botella de 946 ml

 **ENEOS**